Nordik Eco

Aufhängung
Sicherheitsaufhängung mit integriertem Stahlseil.

Flügel
Zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit sind die Flügel der Größen 180 und 200 cm an der Motoraufnahme verstärkt.

Nordik ECO 120
#61061

Telenordik Eco
#21200

IR-Fernbedienung,
Vor-/Rückwärtslauf,
5 Stufen, mit Wandhalter

Stufenloser Wandregler POT-R
#12829

Vor-/Rückwärtslauf
für Aufputz- und
Unterputzmontage

Temperaturdifferenzregler Vort Delta T WIFI #21175

zur Vollautomatischen Wärmerückführung im Winter

Empfänger MD-WIFI #21399

(pro Ventilator
1 x erforderlich)

25 JAHRE GARANTIE auf den Motor

WINTER/ SOMMER

in 6 Größen mit Ø 92 bis 200 cm lieferbar!

MAX. 15 - 54 m²

- Modernste, sparsame EC-Motortechnik.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Steuerung[1] mittels optionalem Wandregler **POT-R** oder IR-Fernbedienung **Telenordik Eco**.
- Gehäuse ABS weiß, RAL 9016 satiniert, Flügel Stahl, RAL 9016 satiniert, pulverbeschichtet.
- Montage an Schrägen nur mit Hilfskonstruktion.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 144).

Maße in mm



[1] Steuerung immer separat mitbestellen. Ohne Steuerung nicht zu betreiben!

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	2,7 - 40
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	92 - 202
Anzahl Stufen	stufenlos/5[1]
Drehzahl max. (U/min)	200 - 250
Gewicht (kg)	5,5 - 10,0

Montage: 4 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von □ 80 mm

Nordik Eco

Artikel	Art.-Nr.	W	U/min	Ø A (mm)	Fläche max. (m²)	Gehäuse-farbe	Flügelfarbe
ECO 90	**61060**	27	250	920	15	ABS weiß	Lack weiß
ECO 120	**61061**	30	235	1220	22	ABS weiß	Lack weiß
ECO 140	**61062**	30	235	1420	32	ABS weiß	Lack weiß
ECO 160	**61063**	30	210	1620	40	ABS weiß	Lack weiß
ECO 180	**61064**	40	205	1820	46	ABS weiß	Lack weiß
ECO 200	**61065**	40	200	2020	54	ABS weiß	Lack weiß

Deckenstangen in 3 verschiedenen Längen:

Farbe	Art.-Nr 160 mm	Art.-Nr. 665 mm	Art.-Nr. 915 mm
Lack weiß	**21150**	**21154**	**21155**